



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Cetak Poster Sesuai Ukuran untuk Perangkat Display Ritel: Cara Menyamakan Ukuran Standar dan Kustom di Setiap Lokasi

Details

Jawaban singkat: Pencetakan poster sesuai ukuran untuk perangkat display dimulai dari perangkatnya. Ukur jendela tampak dan alur grafis setiap bingkai, lalu kelompokkan lokasi berdasarkan rasio aspek. Tulis ukuran potong akhir sebagai lebar x tinggi beserta bleed (umumnya 0,125 in / 3,175 mm per sisi) dan toleransi tertulis. Terakhir, periksa bagaimana ukuran itu tertata pada gulungan atau lembar mesin cetak, karena perubahan 2 inci bisa memangkas rendemen menjadi separuhnya.

Paket pembukaan toko tiba, dan setengah dari posternya tidak muat. Lembar berukuran 24 x 36 in masuk ke bingkai snap, tetapi judulnya tertutup bibir aluminium. Pada kotak lampu yang lebih lama, grafisnya melayang dengan celah di salah satu sisi. Di stan pameran dagang, easel hanya menerima papan lanskap padahal file dibuat potret. Tidak ada yang memesan ukuran yang "salah". Setiap lokasi hanya punya pengertian berbeda tentang apa arti ukuran. Panduan ini membahas pencetakan poster sesuai ukuran sebagai tugas spesifikasi. Isinya menjelaskan cara mengubah beragam perangkat display, bingkai, kotak lampu, dan perlengkapan acara menjadi daftar dimensi ringkas yang bisa diproduksi printer mana pun dan dipasang tim toko mana pun.

Masalahnya membesar seiring bertambahnya jangkauan Anda. Satu kampanye merek bisa menyentuh puluhan generasi perangkat display yang dibeli dari pemasok berbeda pada tahun yang berbeda. Sisi pasokannya sama terfragmentasi: industri percetakan AS diperkirakan bernilai \$79,4 miliar pada 2026, tersebar di sekitar 50,473 bisnis ([analisis industri percetakan AS^{\[1\]}](#)). Spesifikasi ukuran yang hanya ada di kepala satu vendor akan gagal begitu Anda meminta penawaran ulang, menambah wilayah, atau berganti pemasok. Solusinya adalah lembar dimensi yang netral terhadap vendor, dan sisa artikel ini menunjukkan cara menyusunnya.

Dalam panduan ini

1. [Arti sebenarnya "ukuran" untuk poster di perangkat display](#)
2. [Cara mengaudit perangkat display di banyak lokasi](#)
3. [Kelompokkan ukuran berdasarkan rasio aspek, bukan berdasarkan label](#)
4. [Tulis keterangan ukuran cetak poster yang tidak bisa disalahartikan vendor](#)
5. [Bagaimana dimensi nonstandar memengaruhi rendemen lembar dan biaya per unit](#)
6. [Perbandingan per perangkat display](#)
7. [FAQ](#)
8. [Poin-poin utama](#)

Arti sebenarnya "ukuran" untuk poster di perangkat display


Untuk tampilan berbingkai atau terpasang, satu poster memiliki setidaknya empat dimensi. Kekeliruan di antara keempatnya menjadi penyebab hampir semua keluhan soal kecocokan:

- **Ukuran potong:** dimensi akhir lembar setelah dipotong. Inilah angka yang tertulis di pesanan,

ditulis sebagai lebar × tinggi.

- **Ukuran bleed:** ukuran potong ditambah area gambar ekstra yang nantinya dipotong buang. Dengan bleed umum sebesar 0,125 in, ukuran potong 24 × 36 in memerlukan file berukuran 24,25 × 36,25 in.
- **Alur grafis atau ukuran sisipan:** ruang yang benar-benar dapat diterima oleh perangkat. Pelat belakang bingkai snap, jalur film kotak lampu, atau ambang easel semuanya menentukan batas ini.
- **Area tampak:** apa yang benar-benar dilihat pembeli setelah profil bingkai, mat, atau lensa menutupi tepinya. Pada perangkat berbibir, area ini selalu lebih kecil daripada ukuran potong.

Permintaan akan cetakan multi-lokasi yang dikendalikan merek seperti ini tidak menyusut. Pasar percetakan kustom AS bernilai USD 6,10 miliar pada 2023, dengan proyeksi CAGR sebesar 10,5 % hingga 2030. Materi iklan seperti poster disebut sebagai pendorong utama ([laporan pasar percetakan kustom AS^{\[2\]}](#)). Semakin banyak kampanye dan lokasi, semakin mahal biaya spesifikasi ukuran yang kabur, sehingga menetapkan keempat angka untuk setiap perangkat display sangat sepadan dengan usahanya.




Cara mengaudit perangkat display di banyak lokasi

Jangan percaya label pada perangkat atau ukuran yang tercetak di pesanan pembelian lama. Dua model bingkai "24 × 36" di toko Anda mungkin memiliki bibir yang berbeda, dan kotak lampu yang direnovasi tahun lalu mungkin menerima ukuran film yang berbeda dari aslinya. Audit sekali jalan memakan waktu beberapa jam per lokasi. Satu kali cetak ulang karena tidak cocok di seluruh jaringan toko biasanya jauh lebih mahal.

1. **Tetapkan ID perangkat.** Beri setiap unit fisik sebuah ID yang menggabungkan lokasi, dinding atau zona, dan jenis perangkat. Contohnya, STORE-014 / ENTRY / SNAP-A. Foto dimasukkan ke dalam catatan yang sama.
2. **Ukur ruang sisipan, bukan bingkai bagian luar.** Buka bingkai atau kotaknya. Pada bingkai snap, ukur pelat belakang. Pada kotak lampu, ukur jalur film atau area penarik. Pada easel dan A-frame, ukur panel atau celahnya.

3. **Ukur jendela tampak.** Tutup bingkai, lalu ukur bukaan dari tepi ke tepi. Setengah dari selisih antara sisipan dan jendela, pada setiap sumbu, adalah tumpang tindih bibir per sisi.
4. **Ukur tiga kali per sumbu.** Lakukan pengukuran di bagian atas, tengah, dan bawah untuk lebar, serta di kiri, tengah, dan kanan untuk tinggi. Selisih yang lebih besar dari sekitar 1/16 in menandakan perangkat yang bengkok atau tidak siku. Tandai perangkat itu, karena toleransi cetak apa pun tidak bisa memperbaikinya.
5. **Catat orientasi dan satuan.** Selalu tulis lebar lebih dulu, nyatakan potret atau lanskap, dan catat inci maupun milimeter. Hal ini paling penting bila perangkat berasal dari pemasok berstandar metrik.
6. **Catat batas kedalaman.** Jika alur hanya menerima lembaran tipis, papan tempel tidak akan muat meskipun dimensi mukanya sama.

Lembar kerja bersama dengan satu baris per perangkat sudah cukup baik. Gunakan kolom berikut: ID, jenis, sisipan L × T, jendela L × T, bibir per sisi, orientasi, batas kedalaman, pencahayaan (depan atau belakang), dan tautan foto. Setelah data masuk, urutkan berdasarkan ukuran sisipan dan Anda biasanya akan melihat bahwa 40 perangkat "berbeda" menyatu menjadi empat atau lima keluarga ukuran yang sebenarnya.



Kelompokkan ukuran berdasarkan rasio aspek, bukan berdasarkan label

Cara tercepat untuk mengurangi jumlah versi karya seni adalah mengelompokkan perangkat berdasarkan proporsi. Poster dengan rasio aspek yang sama dapat berbagi satu file master yang cukup diskalakan. Poster dengan rasio berbeda membutuhkan tata letak sendiri, atau karya seninya akan terpotong. Tabel di bawah mencantumkan format AS dan ISO yang umum beserta padanan metriknya yang tepat.

Format (L × T)	Metrik (mm)	Rasio aspek	Berbagi file master dengan
----------------	-------------	-------------	----------------------------

Format (L × T)	Metrik (mm)	Rasio aspek	Berbagi file master dengan
11 × 17 in (ANSI B / tabloid)	279,4 × 431,8	1 : 1.545	Tidak ada pasangan yang umum; dibuat terpisah
12 × 18 in	304,8 × 457,2	2 : 3	24 × 36 in pada skala 50 %
16 × 20 in	406,4 × 508,0	4 : 5	8 × 10 in pada skala 50 %
18 × 24 in	457,2 × 609,6	3 : 4	Tidak ada ukuran 2:3; perlu tata letak sendiri
22 × 28 in	558,8 × 711,2	11 : 14	Mendekati 4:5 tetapi tidak identik
24 × 36 in	609,6 × 914,4	2 : 3	12 × 18 in pada 200 %
27 × 40 in (poster bioskop 1 lembar)	685,8 × 1016,0	1 : 1.481	Mendekati 2:3, tetapi terpotong sekitar 0,6 in per sisi bila dipaksakan
A1 / A0 (ISO 216)	594 × 841 / 841 × 1189	1 : 1.414	Setiap ukuran seri A dapat diskalakan ke ukuran seri A lainnya

Biaya pemotongan akibat memaksakan suatu rasio mudah dihitung. Memasukkan karya seni 2:3 ke dalam bingkai 18 × 24 in (3:4) dengan menyamakan lebarnya akan menskalakan desain menjadi 18 × 27 in. Artinya 3 in, atau 11 % dari tinggi, harus terpotong. Kecuali tata letaknya dirancang dengan ruang cadangan itu, judul atau baris keterangan hukum akan hilang. Jika audit Anda menemukan perangkat 3:4 sekaligus 2:3, anggarakan dua tata letak sejak awal, alih-alih menemukan masalahnya saat tahap proof.

Portofolio internasional menambah satu jebakan lagi. Ukuran ISO seri A mempertahankan rasio 1 : 1,414, sedangkan format AS tidak. Bingkai A1 dan bingkai 24 × 36 in berukuran kurang lebih sama, tetapi membutuhkan file yang berbeda. Catat keluarga standar di samping setiap ID perangkat saat audit.

Tulis keterangan ukuran cetak poster yang tidak bisa disalahartikan vendor

Keluhan dalam ulasan publik tentang layanan poster daring mengikuti pola yang sama. Seorang pembeli memesan cetakan 10 × 15 in untuk bingkai khusus dan menerima lembar dengan tepi 1 in di sebelah kiri dan tanpa tepi di sebelah kanan. Pembeli lain menerima cetakan 20 × 30 in dengan tepi miring dan tidak rata. Ketika dipertanyakan, penjual sering merujuk pada "margin kesalahan" dalam syarat mereka. Salah satu toko daring yang banyak dipakai mencantumkan toleransi potong manual sekitar 1/4 in. Jika pesanan Anda tidak pernah menyebut toleransi, berlaku ketentuan bawaan vendor, dan ketentuan itu bisa lebih longgar daripada yang diizinkan bingkai Anda.

Pembeli jasa cetak di lingkungan pemerintah menyelesaikan masalah ini puluhan tahun lalu dengan menuliskan atribut dan toleransi terukur ke dalam kontrak. Program Quality Assurance Through Attributes milik US Government Publishing Office menetapkan toleransi potong dan registrasi berdasarkan tingkat mutu, bukan penilaian subjektif ([GPO QATAP^{\[3\]}](#)). Pembeli komersial dapat meminjam logika yang sama. Keterangan lengkap untuk satu keluarga ukuran bisa berbunyi sebagai berikut:

Bidang	Contoh entri (ilustrasi, tetapkan nilai Anda sendiri)
Keluarga ukuran / ID perangkat	SF-01: bingkai snap SNAP-A, SNAP-B (32 lokasi)
Ukuran potong akhir, L × T	24,000 × 36,000 in (609,6 × 914,4 mm), potret

Bidang	Contoh entri (ilustrasi, tetapkan nilai Anda sendiri)
Bleed	0,125 in (3,175 mm) per sisi; kanvas file 24,25 × 36,25 in
Jendela tampak terukur	Dari audit, mis. 23,25 × 35,25 in (bibir 0,375 in per sisi)
Area aman untuk konten penting	Di dalam jendela tampak, ditambah jarak masuk tambahan yang Anda tentukan
Toleransi potong	mis. $\pm 1/16$ in ($\pm 1,6$ mm) pada setiap dimensi
Kesikuan	mis. selisih diagonal tidak lebih dari 1/8 in (lembar 24 × 36 in memiliki diagonal 43,27 in)
Tepi / full bleed	Full bleed, tanpa tepi putih di sisi mana pun
Standar file	PDF/X dengan kotak potong dan kotak bleed yang terdefinisi

Baris standar file lebih penting daripada kelihatannya. PDF/X, yang diterbitkan sebagai seri ISO 15930, adalah subset ketat dari PDF yang dibuat untuk pertukaran file cetak yang andal. Standar ini memungkinkan file itu sendiri membawa kotak potong dan kotak bleed, sehingga operator pemotong tidak perlu menebak di mana letak tepinya ([ikhtisar standar PDF/X^{\[4\]}](#)). Komite teknologi grafis ISO juga menerbitkan panduan tentang bagaimana standar untuk file, warna, dan pengendalian proses saling melengkapi dalam alur kerja produksi ([panduan ISO/TC 130^{\[5\]}](#)). Untuk resolusi, mode warna, dan persetujuan proof, lihat bagian persetujuan karya seni pada halaman [cetak poster kustom](#) kami, tanpa mengulanginya di sini.

Peluncuran di banyak lokasi membawa satu risiko lagi. Setiap keluarga ukuran mungkin diproduksi pada peralatan yang berbeda, atau dicetak ulang berbulan-bulan kemudian. Jika warna merek yang sama harus tampak serupa pada kartu konter 12 × 18 in dan poster dinding 24 × 36 in, tanyakan apakah printer mengkalibrasi dengan metode keseimbangan abu-abu bersama seperti Idealliance G7, yang menargetkan kemiripan visual di berbagai proses cetak ([Idealliance G7^{\[6\]}](#)).


Bagaimana dimensi nonstandar memengaruhi rendemen lembar dan biaya per unit

Poster format besar dicetak pada gulungan atau lembar berlebar tetap, lalu dipotong. Berapa banyak poster yang muat melintang pada media, dan berapa banyak sisanya, menentukan biaya material per potong. Media inkjet format lebar terus beragam dalam substrat dan lebarnya ([laporan media inkjet format lebar^{\[7\]}](#)), jadi selalu tanyakan kepada printer Anda lebar mana yang mereka gunakan untuk bahan Anda. Contoh hitungan di bawah mengasumsikan gulungan 54 in dan mengabaikan margin sisi mesin, yang dalam praktiknya mengurangi lebar yang dapat dipakai lebih jauh lagi.

Ukuran potong (L × T)	Dengan bleed 0,125 in	Tata letak terbaik pada gulungan 54 in	Lebar sisa yang tidak terpakai
24 × 36 in	24,25 × 36,25 in	2 berjajar (48,5 in)	5,5 in (10,2 %)
26 × 38 in (kustom)	26,25 × 38,25 in	2 berjajar (52,5 in)	1,5 in (2,8 %)
28 × 40 in (kustom)	28,25 × 40,25 in	1 berjajar, diputar (40,25 in)	13,75 in (25,5 %)

Dua pelajaran dapat dipetik dari tabel ini. Pertama, ukuran kustom tidak otomatis lebih mahal. Poster 26 × 38 in dalam contoh ini membuang lebih sedikit media daripada ukuran "standar" 24 × 36 in. Kedua, kenaikan kecil bisa berujung pada lonjakan tajam. Menambah lebar dari 26 to 28 in menurunkan tata letak dari dua berjajar menjadi satu, sehingga panjang media yang terpakai per poster kira-kira berlipat dua. Jika audit Anda menunjukkan perangkat yang membutuhkan 28 × 40 in, ada baiknya memeriksa apakah jendela tampaknya bisa menerima 26,5 in sebagai gantinya sebelum Anda mengunci spesifikasi.

Rendemen hanyalah salah satu komponen biaya per unit. Setiap keluarga ukuran tambahan menambah versi file, proof, penyiapan pemotongan, dan jumlah kemasan tersendiri. Peluncuran dengan tiga keluarga ukuran biasanya lebih sederhana untuk diproduksi dan diperiksa daripada yang berisi sembilan, meskipun beberapa perangkat akhirnya mendapat karya yang tampak sedikit lebih kecil. Untuk melihat bagaimana kombinasi ukuran tertentu memengaruhi pesanan Anda, kirimkan daftar perangkat display bersama permintaan penawaran melalui halaman [cetak poster untuk ritel dan acara](#) kami. Kami akan menjelaskan bagaimana setiap ukuran tertata, bukan memberi harga tetap tanpa melihat daftarnya.



Perbandingan per perangkat display

Setiap jenis perangkat menghubungkan ukuran potong, sisipan, dan area tampak dengan cara yang berbeda. Gunakan tabel ini saat audit untuk mengetahui apa yang harus diukur dan kegagalan apa yang harus dicegah.

Perangkat display	Apa yang menentukan ukuran poster	Area tampak vs. ukuran potong	Yang diukur	Kegagalan yang umum
Bingkai snap (aluminium, profil berengsel)	Pelat belakang; poster biasanya sama dengan ukuran nominal bingkai	Lebih kecil sebesar bibir profil di semua 4 sisi	Pelat L x T, jendela L x T, bibir per sisi	Judul atau logo tersembunyi di bawah bibir
Kotak poster terkunci / display yang dapat dikunci	Alur atau baki internal	Lebih kecil sebesar tepi kotak	Alur L x T, batas kedalaman, jendela	Papan tempel terlalu tebal untuk alur
Kotak lampu (berlampu belakang)	Jalur film, bingkai, atau sistem penarik	Bervariasi; sering lebih kecil daripada grafisnya	Grafis L x T, jendela, ukuran panel cahaya	Celah tepi yang menyala, cahaya belakang tidak merata pada media yang salah

Perangkat display	Apa yang menentukan ukuran poster	Area tampak vs. ukuran potong	Yang diukur	Kegagalan yang umum
A-frame / papan trotoar	Panel sisipan atau celah geser	Mendekati ukuran sisipan, dikurangi tepi sempit	Celah L x T, arah penyisipan	File potret untuk celah lanskap
Easel acara / standing poster	Lebar ambang dan tinggi penjepit	Seluruh poster terlihat, tetapi ambang dapat menutupi tepi bawah	Kedalaman ambang, posisi penjepit	Teks footer tersembunyi di balik ambang
Display jendela (di balik kaca)	Area kaca dan penyekat kaca	Ditentukan oleh kaca, bukan oleh bingkai	Kaca L x T di antara penyekat	Poster lebih lebar daripada panel kaca

Kotak lampu perlu perhatian ekstra karena grafisnya dilihat melalui cahaya tembus, sehingga pudar atau pergeseran warna tampak lebih jelas. ISO sedang menyusun bagian khusus dari seri daya tahan cetak komersialnya, ISO 21139-22, untuk mencakup stabilitas cahaya display berlampu belakang ([ISO 21139-22^{\[8\]}](#)). Untuk pekerjaan dimensi, aturan praktisnya adalah menilai proof berlampu belakang di dalam kotak yang sebenarnya, karena tepi panel cahaya bisa jatuh di dalam jendela tampak. Pilihan media dan penyangga untuk setiap display dibahas di bagian permukaan pada halaman [cetak poster kustom](#) kami.

Perlengkapan acara sering berasal dari tempat penyelenggara, bukan dari stok Anda sendiri. Minta lembar data perangkat dari tempat penyelenggara sebelum Anda memfinalkan file. Layanan cetak kampus dan konferensi juga cenderung menerbitkan lebar maksimum dan aturan pengajuan sendiri, seperti yang dilakukan fasilitas universitas semacam Caltech ([panduan pencetakan poster universitas^{\[9\]}](#)). Jika poster akan berpindah antar acara, sejumlah universitas kini mencetak poster akademik pada kain daur ulang yang dilipat, bukan digulung ([poster kain daur ulang Yale^{\[10\]}](#)). Kain dapat melar sedikit, jadi tetapkan toleransi pada ukuran yang diukur saat kain digantung, bukan saat terbentang datar.



FAQ

FAQ: Apa beda ukuran potong dan area tampak?

Ukuran potong adalah lembar jadi setelah dipotong. Area tampak adalah bagian yang masih terlihat setelah bibir, tepi, atau ambang perangkat menutupi pinggirnya. Pada bingkai snap berbibir, poster 24 x 36 in mungkin hanya menampilkan sekitar 23,25 x 35,25 in jika bibirnya 0,375 in per sisi. Ukur bingkai Anda sendiri, karena lebar bibir bervariasi menurut model. Simpan semua konten penting di dalam area tampak.

FAQ: Berapa bleed yang sebaiknya saya tambahkan untuk poster berbingkai?

Konvensi umumnya adalah 0,125 in (3,175 mm) per sisi, sehingga kanvas file lebih besar 0,25 in daripada ukuran potong di setiap arah. Bleed melindungi dari pergeseran kecil saat pemotongan. Bleed tidak menggantikan area aman, yang pada display berbingkai ditentukan oleh jendela tampak, bukan oleh tepi potong.

FAQ: Bisakah satu file mencakup perangkat 18 x 24 in dan 24 x 36 in sekaligus?

Tidak bisa tanpa pemotongan. 18 x 24 in memiliki rasio 3:4 dan 24 x 36 in memiliki rasio 2:3. Menskalakan karya seni 24 x 36 in ke lebar 18 in membuat tingginya menjadi 27 in, sehingga 3 in harus terpotong. Buat satu tata letak per rasio, dan skalakan hanya di dalam satu rasio. Poster 12 x 18 in, misalnya, adalah file 24 x 36 in pada skala 50 %.

FAQ: Apakah ukuran ISO seri A dapat dipertukarkan dengan ukuran poster AS?

Tidak. Lembar seri A mempertahankan rasio 1 : 1,414, yang ditetapkan dalam ISO 216. A1 berukuran 594 x 841 mm dan A0 berukuran 841 x 1189 mm. Ukuran AS seperti 24 x 36 in (609,6 x 914,4 mm) memakai proporsi yang berbeda. Perangkat yang dibeli dari pasar berstandar metrik memerlukan keluarga ukuran sendiri di lembar spesifikasi Anda.

FAQ: Seketat apa toleransi yang harus saya tetapkan?

Dasarkan pada perangkatnya, bukan pada kebiasaan. Bandingkan ruang sisipan bingkai dengan ukuran potong poster. Jika alur hanya menyisakan kelonggaran 1/16 in, toleransi potong harus lebih ketat daripada itu, dan Anda juga perlu mencantumkan batas kesikuan berdasarkan diagonal. Tuliskan nilainya pada pesanan, karena jika tidak, ketentuan bawaan printer yang berlaku. Tanyakan kepada pemasok Anda toleransi berapa yang mampu dipertahankan metode pemotongan mereka sebelum Anda berkomitmen.

FAQ: Apakah ukuran kustom lebih mahal daripada ukuran standar?

Belum tentu. Biaya sangat bergantung pada bagaimana ukuran tersebut tertata pada media printer. Pada contoh gulungan 54 in di atas, poster kustom 26 x 38 in membuang lebih sedikit lebar daripada ukuran standar 24 x 36 in. Faktor yang lebih besar sering kali adalah jumlah keluarga ukuran, karena masing-masing menambah file, proof, dan penyiapan pemotongan. Kirimkan daftar perangkat display Anda bersama [permintaan penawaran](#) untuk mendapatkan perbandingan yang tepat.

Poin-poin utama

- Spesifikasi ukuran yang netral terhadap vendor melindungi Anda saat berganti atau

menambah printer — sekitar 50,473 US bisnis percetakan di AS pada 2026 ([Sumber](#))

- **Cetakan merek di banyak lokasi terus tumbuh, sehingga kesalahan spesifikasi ikut membesar** — pasar percetakan kustom AS senilai USD 6,10 miliar pada 2023, 10,5 % dengan proyeksi CAGR ([Sumber](#))
- **Tulis toleransi potong sebagai atribut terukur, seperti yang dilakukan pembeli di lingkungan pemerintah** — Publikasi GPO 310,1 (QATAP) ([Sumber](#))
- **Biarkan file membawa kotak potong dan kotak bleed agar operator pemotong tidak menebak** — seri ISO 15930 (PDF/X) ([Sumber](#))
- **Perubahan ukuran sebesar 2 inci dapat memangkas rendemen menjadi separuh pada gulungan yang sama** — 2 berjajar vs. 1 berjajar pada gulungan 54 in ([Sumber](#))
- **Nilai poster berlampu belakang di dalam kotak yang sebenarnya, tempat pudar dan tepi paling terlihat** — ISO 21139-22 untuk stabilitas cahaya display berlampu belakang ([Sumber](#))

Kesimpulan

Masalah kecocokan jarang muncul hanya karena pencetakan yang buruk. Masalahnya datang dari ukuran yang berarti satu hal bagi pembeli, hal lain bagi desainer, dan hal ketiga bagi perangkat displaynya. Audit perangkatnya dan kelompokkan berdasarkan rasio aspek. Tulis satu keterangan per keluarga ukuran yang memuat ukuran potong, bleed, jendela tampak, toleransi, dan kesikuan, lalu periksa penataan susunan sebelum Anda mengunci dimensi. Dengan begitu, kumpulan perangkat display yang semrawut berubah menjadi lembar spesifikasi ringkas yang tetap berlaku untuk toko baru, kampanye baru, dan vendor baru. Saat daftar perangkat display Anda siap, kirimkan melalui halaman [cetak poster kustom](#) kami, dan kami akan memetakan setiap keluarga ukuran ke rencana produksi.

Referensi

1. IBISWorld, "Printing in the US — Industry Analysis" (2026): ukuran pasar \$79.4bn, 50,473 bisnis. <https://www.ibisworld.com/united-states/industry/printing/433/> ↵
2. Grand View Research, "U.S. Custom Printing Market Size | Industry Report, 2030" (2024): USD 6,10 miliar pada 2023, CAGR 10,5 % 2024–2030. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-custom-printing-market-report> ↵
3. U.S. Government Publishing Office, "Quality Assurance Through Attributes Program (QATAP)", Publikasi GPO 310,1 (rev. 09-19). <https://www.gpo.gov/docs/default-source/forms-and-standards-files-for-vendors/qatap-rev-09-19.pdf> ↵
4. PDF Association, "PDF Standards" (ikhtisar ISO 15930 / PDF/X). <https://pdfa.org/pdf-standards/> ↵
5. ISO/TC 130 Graphic Technology, "Guidelines for using print production standards" v1.0 (2019). committee.iso.org — [panduan TC 130 \(PDF\)](#) ↵
6. Idealliance, "What is G7?" <https://connect.idealliance.org/g7/about/whatisg7> ↵
7. PRINTING United Alliance / WhatTheyThink, "Innovations in Wide-Format Inkjet Media". [printing.org](#) — [media inkjet format lebar \(PDF\)](#) ↵
8. ISO, ISO/DIS 21139-22, permanensi dan daya tahan cetakan komersial — stabilitas cahaya display berlampu belakang. [iso.org](#) — [ISO 21139-22](#) ↵
9. California Institute of Technology GIS Lab, "Poster Printing Information". https://gislab.caltech.edu/documents/20483/Poster_Printing_Information.pdf ↵
10. Yale Sustainability, "New recycled fabric poster printing goes green at Yale". <https://sustainability.yale.edu/news/new-recycled-fabric-poster-printing-goes-green-yale> ↵

Oktober 21, 2026