



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Label Karet PVC Lunak Berperekat Kustom untuk Tas, Koper, Kemasan, dan Barang Keras

Product Image













Details

Label karet kustom ini berupa emblem PVC lunak cetak dengan logo timbul dan bagian belakang kupas-tempel. Dirancang untuk permukaan halus, bersih, dan tidak dicuci, seperti koper, panel tas, kemasan, serta furnitur. Sebelum produksi massal, Anda menyetujui proof vektor dan sampel fisik. Penawaran Anda mencantumkan biaya cetakan, jumlah pesanan minimum, harga per unit, dan waktu produksi untuk desain Anda.

Siapa yang Membeli Label Karet Kustom, dan Kapan Versi Kupas-Tempel Cocok Digunakan? [↑](#)

Tiga kelompok pembeli biasanya mencari produk ini. Pendiri merek independen menginginkan logo timbul berdimensi agar koleksi pertama terlihat mapan, bukan generik. Manajer produksi dan merchandising menginginkan aksesori yang dapat dipesan ulang setiap musim tanpa memberi

briefing pemasok dari awal. Pembuat dan toko kecil ingin mencoba logo 3D pada beberapa barang sebelum mengalokasikan anggaran. Ketiganya menanyakan hal yang sama: apakah label akan tetap menempel pada produk saya, dan berapa biaya pesanan pertama setelah biaya perkakas dimasukkan?

Produk ini mencakup label karet PVC lunak ber perekat sendiri: lencana PVC cetak dengan logo timbul dan lapisan perekat peka tekanan di bagian belakang. Format kupas-dan-tempel cocok untuk permukaan halus, kering, dan tidak dicuci, termasuk kotak keras, kotak pendingin, panel tas, kotak hadiah, kemasan ritel, serta rumah furnitur dan peralatan.

Dua jenis pembeli sebaiknya memilih opsi lain. Jika Anda memerlukan identifikasi yang dicetak ke ban, selang, matras, atau APD isolasi, Anda memerlukan label tervulkanisasi. Rubber Labels USA menjelaskan bahwa labelnya "umumnya diterapkan selama proses vulkanisasi"^[2], yang melibatkan kimia dan proses pemesanan berbeda. Jika label akan dipasang pada pakaian yang sering dicuci, emblem tempel bukan label utama yang tepat. GB Labels menyarankan agar pelanggan pada kain "memilih opsi jahit atau setrika bila memungkinkan"^[3]. Untuk pakaian, tanyakan saat meminta penawaran apakah tersedia varian dengan jalur jahit. Jangan menganggap versi ber perekat akan tahan pencucian.

Mengapa Pesanan Label Karet Pertama Melebihi Anggaran atau Gagal? [↑](#)

Masalahnya: Label karet dicetak dengan cetakan, sehingga biaya sudah muncul sebelum potongan pertama ada. Pastikan biaya cetakan, kepemilikan dan ketentuan penyimpanan cetakan, pesanan minimum, waktu pembuatan sampel, dan waktu produksi sebelum Anda memesan.

Mengapa masalahnya makin besar: beberapa biaya baru muncul setelah pengiriman. Perbandingan pemasok yang disusun oleh SourcifyChina mencatat bahwa "3M perekat dapat melemah sekitar 1 tahun"^[5]. Anggap itu sebagai peringatan pengadaan, bukan data laboratorium. Kesalahan desain juga mahal. Konfirmasi ketentuan pembatalan dan batas waktu untuk melaporkan kesalahan pabrik sebelum menyetujui desain. Penempatan juga penting. GB Labels memperingatkan bahwa label timbul yang bergesekan dengan kulit "dapat menyebabkan iritasi" meski tidak terjadi reaksi alergi. Penawaran murah yang tidak mencakup kepemilikan cetakan, persetujuan sampel, dan uji daya rekat tidak dapat dibandingkan secara adil dengan penawaran yang mencakupnya.

Cara kami menanganinya: Proses pemesanan kami dibangun di sekitar titik-titik kegagalan tersebut. Anda menyetujui proof vektor sebelum ada biaya cetakan. Anda menyetujui sampel fisik sebelum produksi massal dimulai. Penawaran Anda merinci biaya cetakan, ketentuan penyimpanan cetakan, pesanan minimum, harga satuan, dan waktu produksi untuk desain spesifik Anda. Verifikasi daya rekat, ketahanan suhu, dan penuaan pada permukaan Anda sendiri selama pembuatan sampel sebelum mengandalkan klaim kinerja.



Daftar Isi

- [Siapa yang Membeli Label Karet Kustom, dan Kapan Versi Kupas-Tempel Cocok Digunakan?](#)
- [Mengapa Pesanan Label Karet Pertama Melebihi Anggaran atau Gagal?](#)
- [Apa Itu Label Karet PVC Lunak Berperekat?](#)
- [Bagaimana Memesan Label Cetak Tanpa Pengerjaan Ulang?](#)
- [PVC Lunak, Silikon, atau Metode Lain: Mana yang Cocok untuk Produk Anda?](#)
- [Apa yang Harus Dicakup Daftar Periksa Pembelian dan Uji Penerimaan Anda?](#)
- [Poin Utama bagi Pembeli Label Karet](#)
- [Siapa Mengubah Logo Anda Menjadi Sampel yang Teruji?](#)

Apa Itu Label Karet PVC Lunak Berperekat? [↑](#)

PVC lunak adalah polivinil klorida yang dibuat lentur dengan plastisizer. Bahan ini dituangkan atau diinjeksi ke dalam cetakan logam, dikeringkan, lalu diberi lapisan perekat. Cruz Label menempatkan PVC dan silikon dalam "kategori bahan karet" yang sama dan menyatakan keduanya "tampak hampir identik". Namun, perbedaannya penting. Silikon lebih elastis, lebih tahan panas, dingin, UV, dan ozon, serta lebih mahal, sedangkan PVC "bisa lebih keras daripada silikon"^[7]. Pertukaran ini menjadikan PVC lunak pilihan yang mengutamakan biaya untuk label pada permukaan kaku atau semi-kaku, bukan kain elastis.

Proses pencetakan menentukan batas warna dan detail. Monterey Company menyatakan PVC "hanya dapat diproduksi dalam warna solid"^[8] dan merekomendasikan cetak UV pada PVC untuk desain yang mengandung gradasi. Setiap warna merupakan area isian terpisah, sehingga logo dengan bayangan fotografis atau garis sangat tipis harus disederhanakan sebelum pembuatan cetakan. Label Yourself juga mencatat bahwa label warnanya dibuat dari karet, bukan silikon, yang menunjukkan jumlah warna dapat menentukan bahan yang ditawarkan pemasok.

Batas panas dan penuaan perlu diuji, bukan diasumsikan. Salah satu pemasok Inggris, Perfect Labels, mengklaim label PVC tahan panas "hingga 45-50 derajat Celsius"^[9], dibandingkan 200-250°C untuk

silikon. Ini adalah klaim komersial, bukan hasil uji terstandar, dan formulasi PVC lunak berbeda-beda. Perbandingan pemasok bahan menambahkan bahwa label PVC "dapat mengeras, retak, atau memudar seiring waktu"^[10], terutama dengan pencucian sering atau suhu tinggi. Jika produk Anda berada di kendaraan, di dekat peralatan hangat, atau terkena matahari langsung, masukkan paparan itu dalam rencana uji sampel.



Bagaimana Memesan Label Cetak Tanpa Pengerjaan Ulang?



Sebagian besar pengerjaan ulang berasal dari desain yang mengabaikan batas cetakan atau dari persetujuan produksi massal tanpa sampel fisik. Gunakan angka di bawah ini sebagai acuan desain, bukan spesifikasi yang sudah dipastikan untuk pesanan Anda. Dimensi akhir, ketebalan, dan toleransi dikonfirmasi pada proof dan sampel Anda.



Parameter	Referensi publik	Status label ini
Lebar garis minimum	Tidak kurang dari 0,5 mm	Dikonfirmasi pada proof
Ketebalan dasar	Sebaiknya tidak kurang dari 0,7 mm	Dikonfirmasi pada sampel
Ketebalan total tipikal	Sekitar 2 mm	Ditawarkan per desain
Tinggi logo	Sekitar 0,5 mm	Ditawarkan per desain
Ukuran maksimum	Persegi panjang 22 × 15 cm; lingkaran berdiameter 15 cm	Ditawarkan per desain
Warna	Isian Pantone solid, tanpa gradasi	Dicocokkan pada sampel fisik
File artwork	PDF, AI, EPS, CDR, atau PSD berlapis	Diperiksa saat preflight
Lapisan belakang	Perekat peka tekanan	Daya lekat diuji pada permukaan Anda

Cusmytrims menerbitkan batas lebar garis, ketebalan dasar, ketebalan keseluruhan, dan ukuran di atas. Mereka juga menyatakan harga "tidak tetap"^[11] karena bergantung pada logo, ukuran, warna, bahan, bentuk, teknik, dan jumlah. Berikan angka-angka ini kepada desainer Anda sebelum meminta penawaran. Serif 0,3 mm atau alas yang terlalu tipis adalah jenis detail yang memaksa cetakan dibuat ulang.



未印刷（模具成型）



成品（已印刷）



自粘背胶（部分揭开）

1. **Jelaskan permukaannya.** Beritahukan substratnya (logam bercat, ABS, kanvas berlapis, karton, atau kayu), apakah melengkung atau bertekstur, serta rentang suhu yang akan dialami. Label kupas-tempel paling baik merekat pada permukaan bersih, halus, dan kering. Permukaan yang dicuci, berminyak, atau terus-menerus lentur memerlukan metode pemasangan lain.
2. **Kirim artwork vektor dengan referensi Pantone Solid.** Cruz menyatakan tidak menjamin kecocokan Pantone 100 % "karena perbedaan bahan" (FAQ Cruz), jadi beri tahu kami warna mana yang paling penting.
3. **Setujui proof digital sebelum membayar biaya cetakan.** Periksa ukuran, lebar garis, pemisahan warna, dan tinggi logo pada proof. Perubahan pada tahap ini tidak dikenai biaya.
4. **Uji sampel fisik pada produk asli Anda.** Periksa warna di bawah cahaya bertipe siang hari, ukur ketebalan, dan biarkan label menempel pada produk Anda selama beberapa hari penanganan normal.
5. **Lepaskan produksi massal hanya berdasarkan sampel yang telah ditandatangani.** Cantumkan warna, ketebalan, jenis perekat, dan pemeriksaan penerimaan dalam pesanan pembelian.
6. **Periksa saat tiba.** Hitung, ukur, dan uji kupas segera karena tenggat klaim pemasok bisa singkat.



Waktu tunggu untuk label ini tercantum pada penawaran Anda setelah proof disetujui. Rencanakan peluncuran berdasarkan tanggal pada penawaran Anda, dengan tetap memberi waktu untuk persetujuan sampel dan pengiriman.

PVC Lunak, Silikon, atau Metode Lain: Mana yang Cocok untuk Produk Anda? [↑](#)

Pemasok menjual beberapa produk berbeda dengan nama "label karet". Tabel ini memisahkan opsi yang paling sering dibandingkan pembeli saat meminta penawaran.

Opsi	Paling cocok untuk	Keterbatasan utama
PVC lunak berperekat (label ini)	Barang keras halus, koper, kemasan, furnitur	Perekat menua; bukan untuk barang yang sering dicuci; hanya warna solid
PVC lunak jahit	Bagian luar tas, topi, pakaian luar	Lebih kaku; dapat bergesekan jika ditempatkan menempel kulit
Silikon, jahit, atau berperekat	Pakaian olahraga, perlengkapan luar ruang, barang elastis dan yang menyentuh kulit	Harga per unit lebih tinggi; tetap memerlukan cetakan
Transfer panas PVC atau silikon	Pakaian jadi tanpa jahitan	Bukan untuk spandeks atau kain bertekstur; pengaturan press harus ketat
TPU/UV digital 3D tanpa cetakan	Pesanan pendek, gradasi, perubahan artwork sering	Daya pulih dan ketahanan cuci lebih rendah daripada silikon cetak
Label karet tervulkanisasi	Ban, selang, matras, APD isolasi	Tidak dapat dijahit atau ditempel pada pakaian

Baca tabel sesuai kebutuhan permukaan dan aplikasi. Bagan perbandingan Custom Clothing Labels mencantumkan PVC sebagai tidak dapat ditempel dengan setrika dan tidak mampu menampilkan gradasi^[13], yang mendukung saran di atas untuk menyederhanakan desain. Sienna Pacific mencatat bahwa cetakan yang sudah ada dapat digunakan kembali "dan cukup ganti warna PVC"^[14], yang

membantu jika Anda berencana membuat beberapa varian warna. Panduan aplikasi Cruz menyatakan bahwa heat transfer PVC dan silikon "tidak meregang"^[15] dan tidak boleh digunakan pada spandex atau bahan bertekstur. Perbandingan Audley menggambarkan label digital TPU tanpa cetakan^[16] sebagai pilihan yang cocok untuk pengambilan sampel satu buah, dengan mengorbankan daya pantul dan ketahanan cuci jangka panjang silikon sebagai ganti tanpa perlu peralatan cetak. Pertimbangkan PVC lunak jika permukaan tidak meregang, tidak dicuci, dan tidak memerlukan ketahanan panas silikon.

Apa yang Harus Dicakup Daftar Periksa Pembelian dan Uji Penerimaan Anda? [↑](#)

Saat membandingkan penawaran, gunakan kolom yang sama untuk setiap pemasok: biaya cetakan, masa penyimpanan cetakan, kepemilikan cetakan, jumlah pesanan minimum, waktu sampling, waktu massal, toleransi warna, jenis perekat, dan cakupan pengujian. Penawaran yang membiarkan salah satunya kosong tidak lengkap, bukan lebih murah. Setelah memilih pemasok, tuliskan pemeriksaan penerimaan berikut dalam pesanan pembelian agar sampel bertanda tangan menjadi standar terukur.



Pemeriksaan	Cara menguji	Yang harus ditetapkan dalam PO
Dimensi dan ketebalan	Gunakan kaliper pada sampel dibandingkan sampel bertanda tangan	Toleransi disepakati saat persetujuan sampel
Definisi garis	Periksa garis halus dan lubang kecil dengan pembesaran	Tidak ada detail tertutup atau putus
Warna	Bandingkan dengan sampel bertanda tangan di bawah cahaya setara siang	Batas visual atau instrumental tertulis
Cacat permukaan	Cari gelembung, flash, burr, dan luntur warna	Rencana sampling dan tingkat AQL menurut ISO 2859-1

Daya lekat	Tempelkan pada substrat Anda, biarkan selama waktu tunggu, lalu kupas dengan tangan	Lulus/gagal ditetapkan pada sampel
Penuaan akibat paparan	Biarkan label pada produk di bawah matahari, panas, atau dingin seperti penggunaan nyata	Produksi massal hanya dilepas setelah sampel lulus

Tidak satu pun pemeriksaan ini memerlukan laboratorium. Yang diperlukan adalah titik acuan; itulah sebabnya sampel fisik lebih penting untuk label cetak 3D daripada stiker cetak. Daya lekat dan penuaan akibat paparan adalah dua pemeriksaan yang paling spesifik untuk label kupas-tempel. Jalankan keduanya pada substrat asli, bukan kartu uji, lalu catat hasilnya bersama sampel agar pemesanan ulang berikutnya dapat dinilai dengan standar yang sama.

Kewajiban kepatuhan berasal dari produk jadi, bukan dari emblem saja. Jika label dipasang pada produk tekstil yang dijual di Amerika Serikat, label ini tidak menggantikan label hukum. Aturan [Serat Tekstil](#)^[17] FTC tetap mewajibkan kandungan serat, nama produsen atau pemasar, serta negara asal. Karena PVC lunak menggunakan plastisizer, barang anak memerlukan perhatian khusus. Bagian CPSIA 108 melarang kandungan lebih dari [0,1 % \(1.000 ppm\) dari delapan ftalat yang tercantum](#)^[18] dalam komponen berplastisizer yang dapat diakses pada mainan anak dan produk perawatan anak. Aksesori pakaian biasa tidak otomatis tercakup, tetapi label PVC pada mainan tercakup.

Untuk produk yang dijual di California, daftar zat berisiko tinggi SATRA September 2026 Proposisi 65 menyebutkan [plastik dan karet](#)^[19] sebagai risiko ftalat dan merekomendasikan tidak ada yang terdeteksi (di bawah 0,005 %) untuk setiap ftalat yang tercantum. Angka tersebut merupakan panduan laboratorium, bukan batas hukum. RY Silicone menegaskan bahwa spesifikasi yang hanya berbunyi "PVC bebas ftalat" tidak cukup spesifik^[20] kecuali juga menyebutkan sistem plastisizernya. Sumber yang sama merekomendasikan silikon untuk bagian di atas 80°C atau untuk kontak kulit jangka panjang. Mintalah laporan uji bersama penawaran Anda, pastikan laporan itu mencakup bahan dan warna label yang Anda pesan, dan anggarakan pengujian pihak ketiga jika tidak mencakupnya.

Poin Utama bagi Pembeli Label Karet [↑](#)

- **Anggarakan cetakan sebelum membandingkan harga satuan.** — Pastikan biaya cetakan, kepemilikan, dan ketentuan penyimpanannya dalam penawaran Anda.
- **Pastikan pesanan minimum untuk desain Anda.** — Gunakan jumlah yang tercantum pada penawaran Anda, bukan pesanan minimum pemasok lain.
- **Perekat adalah titik lemah jangka panjang.** — Perekat 3M dapat melemah dalam sekitar 1 tahun, menurut perbandingan pemasok (Sumber)
- **Rancang sesuai batas pencetakan.** — Garis setidaknya selebar 0,5 mm dan dasar setidaknya setebal 0,7 mm (Sumber)
- **Mainan anak dan produk perawatan anak memiliki batas tegas.** — 0,1 % (1,000 ppm) untuk masing-masing dari delapan ftalat ([Sumber](#))

Siapa Mengubah Logo Anda Menjadi Sampel yang Teruji? [↑](#)

Label PVC lunak berperekat adalah cara hemat biaya untuk menambahkan logo timbul yang tampak tahan lama pada koper, kemasan, furnitur, dan barang keras lainnya, selama permukaannya cocok untuk perekat dan artwork-nya cocok untuk cetakan. Risikonya terdokumentasi dengan baik: biaya perkakas, kedaluwarsa cetakan, batas warna solid, penuaan perekat, dan sensitivitas panas. Semuanya ditangani dengan disiplin yang sama: proof terlebih dahulu, sampel kedua, produksi massal hanya berdasarkan referensi bertanda tangan.



Untuk pesanan ulang, simpan bersama sampel yang sudah ditandatangani, referensi Pantone, dan ketentuan penyimpanan cetakan dari penawaran Anda. Dengan begitu, pesanan ulang dapat dicocokkan dengan pesanan asli tanpa perlu disetujui ulang dari awal. Siap memulai? Kirim logo vektor, permukaan target, dan jumlah Anda untuk meminta penawaran dan sampel. Biaya cetakan, pesanan minimum, harga satuan, dan waktu produksi akan dirinci untuk desain Anda.

^[2]Rubber Labels USA: Label industri tervulkanisasi, penerapan sebelum dan sesudah pengawetan. [↪](#)

^[3]GB Labels: Panduan pembeli yang membahas iritasi kulit dan cara mengatasinya. [↪](#)

^[5]SourcifyChina: Perbandingan pemasok yang menandai risiko penuaan perekat. [↪](#)

^[7]Halaman produk Cruz Label: Perbedaan bahan PVC dan silikon. [↪](#)

^[8]Monterey Company: PVC terbatas pada warna solid; alternatif gradasi. [↪](#)

^[9]Perfect Labels: Klaim pemasok tentang ketahanan panas PVC dan silikon. [↪](#)

^[10]Rubbermachin: Risiko penuaan, pengerasan, dan pemudaran PVC. [↪](#)

^[11]Cusmytrims: Aturan lebar garis, ketebalan, ukuran, file, dan harga. [↪](#)

^[13]Custom Clothing Labels: Grafik jenis label yang mencakup setrika dan gradasi. [↪](#)

^[14]Sienna Pacific: Penggunaan ulang cetakan label PVC. [↪](#)

^[15]Panduan aplikasi Cruz: Batas transfer panas pada spandeks dan kain bertekstur. [↪](#)

^[16]Audley: Perbandingan label digital TPU tanpa cetakan dengan silikon. [↪](#)

^[17]Aturan Serat Tekstil FTC: Pengungkapan serat, asal, dan identitas yang diwajibkan. [↵](#)

^[18]CPSC: Batas ftalat untuk mainan anak dan produk perawatan anak. [↵](#)

^[19]SATRA: Daftar risiko tinggi Proposition 65, edisi September 2026. [↵](#)

^[20]RY Silicone: Spesifikasi plastisizer serta pemilihan PVC versus silikon. [↵](#)

Product Option